

ZOGLAB



기록

温度

濕度

°C

Température

temperature

HUMIDITY

Humidity

°F

%RH

TEMPERATURE

Humidité

湿度

%RH

temperature

°C

온도

溫度

HUMI

temper

°C

°C
%RH




DSR-TH


Digital Signal Record

温湿度记录仪


- 医疗行业
- 食品行业
- 生化实验室
- 电子行业
- 暖通制冷
- 农业研究



T 单温度



TT 双温度



THEXT 外置探头

典型应用

医疗行业
食品行业
档案管理
纺织行业
运输行业

电子行业
暖通制冷
农业研究
气象行业
生化实验室

产品特点

超大存储容量:10918/21840/18万/36万组可选
大屏幕温湿度数据同时显示,直观明了
存储容量、电池状态、实时时钟同时显示
高强度外壳,人性化设计,安装灵活
简洁易用的图形化数据分析软件

技术参数

传感器

类 型 内置

测量数据

温度范围 -30℃~70℃
温度精度 ±0.5℃
温度分辨率 0.1℃/°F
湿度范围 0%~100%RH
湿度精度 ±3%RH(10%~85%),其它范围±5%(测试环境23℃±2℃)
湿度分辨率 1%RH


常规数据

数据存储容量 10918[A型] / 21840[B型] / 18万[C型] / 36万[D型]组可选(温湿度双通道)
报警设置 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新速率 2、5、10、30、60、255秒
记录间隔 2秒~24小时可调
延时启动 1~120秒
启动模式 立即开始 / 延时开始 / 定时开始
结束方式 存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
定时启动 / 结束 任意时间开启 任意时间结束
通讯接口 RS232/485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F]
电池型号 3.6V锂电池 ×1
电池寿命 一年使用时间(刷新速率10秒)
时钟电池 CR2032
外接电源 7~24V直流
存储环境 -50℃~90℃
外型尺寸 123mm×117mm×33mm
重 量 260g
LCD显示区域 66mm×42mm


装箱物品

DSR-TH温湿度记录仪,通讯电缆,3.6V锂电池×1(已装入仪器),用户手册,快速使用手册,注意事项,产品合格证,保修卡,DSR温湿度记录仪分析软件(适用Windows98/2000/ME/XP/VISTA系统)


可选配件



外置报警器




电源适配器



便携式运转箱



短信报警器



外扩显示屏




野外防护罩


数据分析软件




用户界面



导出为JPG文件



导出为EXCEL文件



导出为TXT文件

ZOGLAB

佐格微系统(杭州)有限公司

公司地址: 中国杭州 古墩路12号11号楼1501

邮编: 310013

电话: +86-571-87176990

传真: +86-571-87176992

邮箱: support@zoglab.cn

网站: www.zoglab.cn